


# RAPIDO SUPER 160



Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 75x160 cm.  
 Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 75x160 cm.



**SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL**  
 SISTEMA DE MONTAGE EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Acceso seguro a través de la trampilla.  
 Acesso seguro através do alçapão.



**Sistema de plegado RIC160.**  
 Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.  
 Sistema de dobragem RIC160.  
 Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.  
 Rodas fixas de 12,5 cm com travões.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	38
RS160-1 + RS160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	47
RS160-1 + RS160-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	60
RS160-1 + RS160-2 + RS160-4 + RS160-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	81
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	83
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	104
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	106
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120

**USO EXTERNO:** Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.  
**USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS:** Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.  
 UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.



→ **RS160-4**  
 2 Laterales.  
 2 Barandillas de seguridad.  
 2 Laterais.  
 2 Grades de segurança.

→ **RS160-3**  
 2 Laterales.  
 2 Barandillas de seguridad.  
 1 Plataforma de trabajo.  
 2 Laterais.  
 2 Grades de segurança.  
 1 Plataforma com alçapão.

→ **RS160-PL**  
 1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.  
 1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.


→ **RS160-2**  
 2 Laterales.  
 2 Barandillas de seguridad.  
 2 Zócalos largos y 2 cortos.  
 4 Estabilizadores.  
 2 Laterais.  
 2 Grades de segurança.  
 2 Rodapés longos e 2 curtos.  
 4 Estabilizadores.

→ **RS160-1**  
 1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.  
 1 Plataforma de trabajo.  
 4 Ruedas de 12,5 cm.  
 Sistema de pliego RIC.  
 1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.  
 1 Plataforma com alçapão.  
 2 Grades de segurança.  
 4 Rodas de 12,5 cm.  
 Sistema de dobragem RIC.



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**RS160-6**



Kit escalinatas.  
 Kit escadarias.

**RS-RPS**



Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.)

**TS-ANCOR**



Fijación a pared.  
 Fixação na parede.

**F-MONTA**



Curso de formación sobre el montaje.  
 Curso de formação sobre montagem.

**TS-LASTRE**



Peso. (unidad).  
 Peso. (unidade).

**TS-R200**



Rueda regulable de 20 cm. (4 und).  
 Roda regulável Ø 20 cm. (4 und).