



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

8 MOVE PICKING

REF. EL-8-PICK



ESCANÉAME
PARA VER OPCIONALES
FICHA TÉCNICA - VIDEO

SCAN ME
PARA VER OPCIONAIS
FICHA TÉCNICA - VIDEO

ALTURA
DE TRABAJO
7,6 METROS



NOVEDAD

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,6 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780 x 1300 mm H: 1970 mm.

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: APENAS 780 x 1300 mm H: 1970 mm.

RAIO DE VIRAGEM: 0

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro

PLANO PICKING PLANO DE RECOLHA

CAPACIDAD: hasta 200 kg de carga.

PLEGABLE: para reducir dimensiones.

REGULACIÓN: eléctrica en altura.

CAPACIDADE: até 200 kg.

DOBÁVEL: para reduzir as dimensões.

AJUSTAMENTO: elétrico em altura.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador Indicador batería.

Contador Indicador de bateria.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: Nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: Regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: Automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 Indicadores luminosos de movimiento.

BAJADA DE EMERGENCIA:

Botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos

DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO

Actividad de picking y/o almacenamiento de componentes pequeños o individuales. Ideal para la organización y el almacenamiento de estanterías y almacenes de
Garden Centers, franquicias, supermercados, tiendas.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Atividade de recolha e/ou armazenamento de componentes pequenos ou individuais. Ideal para organizar e armazenar prateleiras e armazéns em Centros de jardinagem, Cadeias, supermercados, lojas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		7,6 metros
Capacidad máx. /Fardo máx.		300 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1970 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	325 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	5580 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1300 mm
E		780 mm
F		1730 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	700 mm
H		780 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		1300 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 250 x 76 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
PLANO PICKING / PLANO DE RECOLHA		
I	Dimensiones Dimensões	730 mm
L		780 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrica
J	Carrera / Altura do cesto	930 mm
Altura mín. del suelo / Altura mínima do solo		800 mm
Altura máx. del suelo / Altura máx. do solo		6630 mm
Capacidad / Fardo máx.		200 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica 24 V
Baterías / baterias		4 Pb Ácido Trojan 6V 245 Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo /Raio de giro externo		1360 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5,5 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	5,5 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		100

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até a altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

